



Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

Токарева ул., д.5, г. Владимир, 600005

Тел./факс (4922) 53-58-28

E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243,

ИНН/КПП 3327819890./332801001

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710060
дата внесения в реестр аккредитованных лиц 03.06.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»,
руководитель органа инспекции

М.В. Буланов



№ 4252 от 04.09.2019 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2896

- 1. Наименование продукции:** Задвижки с обратным клапаном торговых марок: «FAF», «FAF VANA», «FAF VANA SANAYI», модели: FAF 6000 PN 16 GATE VALVE (GGG 50) (DN 40-1000), FAF 6010 PN 10 GATE VALVE (GGG 50) (DN 40-1000), FAF 6100 PN 16 GATE VALVE (GG 25) (DN 40-300), FAF 6110 PN 10 GATE VALVE (GG 25) (DN 200-400), FAF 6150 PN 10/16 METAL-METAL GATE VALVE (DN 40-400), FAF 6600 RESILIENT SEATED GATE VALVE (DN 25-50), FAF 6200 PN 10-16 RESILIENT SEATED GATE VALVE (DN 40-1000), FAF 6500 KNIFE GATE VALVE (DN 50-1200), FAF 6550 STEEL KNIFE GATE VALVE (DN 50-1200).
- 2. Организация-изготовитель:** «FAF VANA SANAYI VE TICARET A.S.», Meric Sokak B.Blok No.5/9-06560 Bestepe, ANKARA, Турция.
- 3. Получатель заключения:** ООО «ФАФ ВАНА САНАЙИ», 111675, Москва г, Рудневка ул, дом № 4, пом. IV, оф. 2С, Российская Федерация.
- 4. Представленные материалы:**
 - Техническая документация изготовителя;
 - Протоколы лабораторных исследований Испытательного лабораторного центра «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора») (АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440 Федеральной службы по аккредитации) №08/75-517/ПР-19 от 22 августа 2019 г.
- 5. Область применения продукции:** В качестве запорных органов в системах водоснабжения, в том числе для питьевой воды.
- 6. Цель экспертизы:** установление соответствия (несоответствия) продукции требованиям раздела 3 «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.
- 7. Основание проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** заявление (входящий № 1005 от 02.09.2019 г.).

8. Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы поручено: эксперту, врачу по общей гигиене ОКГ и ГТ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» Брыченкову А.А.

9. Порядок проведения работ: Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на соответствие положениям раздела 3 «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 на основании представленных результатов лабораторных исследований продукции, данных нормативно-технической документации изготовителя продукции.

10. Результаты лабораторных и (или) инструментальных исследований:

Состав: чугун.

- Запах водной вытяжки при 20 и 60⁰С, баллы - не более 2; Привкус водной вытяжки при 20 и 60⁰С - отсутствие; Цветность, градусы - не более 20; Мутность - не более 2,6; Пенообразование, стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - менее 1 мм; Осадок - отсутствие; Водородный показатель (рН) - 6-9; Окисляемость перманганатная, мг/л - не более 5,0;
- Санитарно - химические миграционные показатели. (Модельная среда - дистиллированная вода (по объему изделия). Время экспозиции - 30 суток. Температура раствора 24⁰С, а также Время экспозиции - 10 суток. Температура раствора 60⁰С), мг/дм³, не более:
Железо - 0,3; Марганец - 0,1; Хром (3+) - 0,5; Хром (6+) - 0,05; Никель - 0,1; Медь - 1,0; Кадмий - 0,001; Свинец - 0,03; Цинк - 5,0; Алюминий - 0,5;

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТА:

По результатам проведенных испытаний типового представителя образца, экспертизы представленной документации, заявленная продукция - Задвижки с обратным клапаном торговых марок: «FAF», «FAF VANA», «FAF VANA SANAYI», модели: FAF 6000 PN 16 GATE VALVE (GGG 50) (DN 40-1000), FAF 6010 PN 10 GATE VALVE (GGG 50) (DN 40-1000), FAF 6100 PN 16 GATE VALVE (GG 25) (DN 40-300), FAF 6110 PN 10 GATE VALVE (GG 25) (DN 200-400), FAF 6150 PN 10/16 METAL-METAL GATE VALVE (DN 40-400), FAF 6600 RESILIENT SEATED GATE VALVE (DN 25-50), FAF 6200 PN 10-16 RESILIENT SEATED GATE VALVE (DN 40-1000), FAF 6500 KNIFE GATE VALVE (DN 50-1200), FAF 6550 STEEL KNIFE GATE VALVE (DN 50-1200), соответствует требованиям главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (раздел 3).

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации, периодического лабораторного контроля продукции должны быть в соответствии с действующим санитарным законодательством РФ, положениями Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), требованиями нормативной документации изготовителя.

Эксперт: врач по общей гигиене
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

Технический директор органа инспекции

А.А. Брыченков

С.Е. Воробьева